





正誤および更新情報

この度は、らくちん大百科をご購読いただき、誠にありがとうございます。

誤りがあった箇所および更新した情報をお知らせいたします。

ページ	変更前	変更後																																																																																
P.035 「トラス25ストロング」仕様表、型式「2063SA」の性能表示「耐雪性」																																																																																		
P.037 「トラスハウスシリーズ」仕様表「Uトラス連棟25」の型式	<h3>Uトラス連棟25</h3> <h4>U2560</h4> <p>低コスト耐候性対応</p>	<h3>Uトラス連棟25</h3> <h4>U2560</h4>																																																																																
P.047 「UFCクリアハウス」仕様表	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品名</td> <td>UFCクリアハウス</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>間口</td> <td>8.0m</td> </tr> <tr> <td>連棟</td> <td>単棟・連棟可能</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>1スパンあたり 3.0m</td> </tr> <tr> <td>柱高</td> <td>2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m)</td> </tr> <tr> <td>主骨材</td> <td>合掌:□-100×50×2.3, 側柱:□-100×50×2.3 谷柱:□-100×50×2.3, 妻柱:□-75×45×2.3 母屋:φ38.1×1.6タフ</td> </tr> <tr> <td>垂木</td> <td>丸パイプ:φ25.4×1.2 @1500</td> </tr> <tr> <td>タイバー</td> <td>タイバー・中東:□-50×50×1.6</td> </tr> <tr> <td>プレース</td> <td>3/8インチプレース(鉛直、屋根)</td> </tr> <tr> <td>天窓</td> <td>アングル天窓</td> </tr> <tr> <td>出入口</td> <td>アルミスーパードア</td> </tr> <tr> <td>被覆材</td> <td>硬質フィルム</td> </tr> <tr> <td>性能表示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐雪性</td> <td>22kg</td> </tr> <tr> <td>耐風性</td> <td>40m</td> </tr> <tr> <td>採光性</td> <td>87%</td> </tr> <tr> <td>ガラス高</td> <td>2.6m</td> </tr> </tbody> </table>	UFC		品名	UFCクリアハウス	型式		間口	8.0m	連棟	単棟・連棟可能	奥行	1スパンあたり 3.0m	柱高	2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m)	主骨材	合掌:□-100×50×2.3, 側柱:□-100×50×2.3 谷柱:□-100×50×2.3, 妻柱:□-75×45×2.3 母屋:φ38.1×1.6タフ	垂木	丸パイプ:φ25.4×1.2 @1500	タイバー	タイバー・中東:□-50×50×1.6	プレース	3/8インチプレース(鉛直、屋根)	天窓	アングル天窓	出入口	アルミスーパードア	被覆材	硬質フィルム	性能表示		耐雪性	22kg	耐風性	40m	採光性	87%	ガラス高	2.6m	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">UFC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品名</td> <td>UFCクリアハウス</td> </tr> <tr> <td>型式</td> <td></td> </tr> <tr> <td>間口</td> <td>8.0m</td> </tr> <tr> <td>連棟</td> <td>単棟・連棟可能</td> </tr> <tr> <td>奥行</td> <td>1スパンあたり 3.0m</td> </tr> <tr> <td>柱高</td> <td>2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m) 2.3m GLより2.5m(基礎高:GLより0.2m)</td> </tr> <tr> <td>主骨材</td> <td>合掌・側柱:谷柱:□-100×50×2.3 合掌・側柱:谷柱:□-75×45×2.3 妻柱:□-75×45×1.6 妻柱:□-75×45×1.6 母屋:φ38.1×1.6タフ 母屋:φ38.1×1.6タフ</td> </tr> <tr> <td>垂木ピッチ</td> <td>1.5m 1.0m 1.5m 1.0m</td> </tr> <tr> <td>垂木</td> <td>丸パイプ:φ25.4×1.2</td> </tr> <tr> <td>タイバー</td> <td>タイバー・中東:L-40×40×3</td> </tr> <tr> <td>プレース</td> <td>3/8インチプレース(鉛直、屋根)</td> </tr> <tr> <td>天窓</td> <td>アングル天窓</td> </tr> <tr> <td>出入口</td> <td>アルミスーパードア</td> </tr> <tr> <td>屋根換気</td> <td>谷換気</td> </tr> <tr> <td>被覆材</td> <td>硬質フィルム POフィルム 硬質フィルム POフィルム</td> </tr> <tr> <td>性能表示</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐雪性</td> <td>22kg 27kg</td> </tr> <tr> <td>耐風性</td> <td>40m 37m</td> </tr> <tr> <td>採光性</td> <td>89% 88% 86% 85%</td> </tr> <tr> <td>ガラス高</td> <td>2.6m 2.4m</td> </tr> </tbody> </table>	UFC		品名	UFCクリアハウス	型式		間口	8.0m	連棟	単棟・連棟可能	奥行	1スパンあたり 3.0m	柱高	2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m) 2.3m GLより2.5m(基礎高:GLより0.2m)	主骨材	合掌・側柱:谷柱:□-100×50×2.3 合掌・側柱:谷柱:□-75×45×2.3 妻柱:□-75×45×1.6 妻柱:□-75×45×1.6 母屋:φ38.1×1.6タフ 母屋:φ38.1×1.6タフ	垂木ピッチ	1.5m 1.0m 1.5m 1.0m	垂木	丸パイプ:φ25.4×1.2	タイバー	タイバー・中東:L-40×40×3	プレース	3/8インチプレース(鉛直、屋根)	天窓	アングル天窓	出入口	アルミスーパードア	屋根換気	谷換気	被覆材	硬質フィルム POフィルム 硬質フィルム POフィルム	性能表示		耐雪性	22kg 27kg	耐風性	40m 37m	採光性	89% 88% 86% 85%	ガラス高	2.6m 2.4m
UFC																																																																																		
品名	UFCクリアハウス																																																																																	
型式																																																																																		
間口	8.0m																																																																																	
連棟	単棟・連棟可能																																																																																	
奥行	1スパンあたり 3.0m																																																																																	
柱高	2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m)																																																																																	
主骨材	合掌:□-100×50×2.3, 側柱:□-100×50×2.3 谷柱:□-100×50×2.3, 妻柱:□-75×45×2.3 母屋:φ38.1×1.6タフ																																																																																	
垂木	丸パイプ:φ25.4×1.2 @1500																																																																																	
タイバー	タイバー・中東:□-50×50×1.6																																																																																	
プレース	3/8インチプレース(鉛直、屋根)																																																																																	
天窓	アングル天窓																																																																																	
出入口	アルミスーパードア																																																																																	
被覆材	硬質フィルム																																																																																	
性能表示																																																																																		
耐雪性	22kg																																																																																	
耐風性	40m																																																																																	
採光性	87%																																																																																	
ガラス高	2.6m																																																																																	
UFC																																																																																		
品名	UFCクリアハウス																																																																																	
型式																																																																																		
間口	8.0m																																																																																	
連棟	単棟・連棟可能																																																																																	
奥行	1スパンあたり 3.0m																																																																																	
柱高	2.5m GLより2.7m(基礎高:GLより0.2m) 2.3m GLより2.5m(基礎高:GLより0.2m)																																																																																	
主骨材	合掌・側柱:谷柱:□-100×50×2.3 合掌・側柱:谷柱:□-75×45×2.3 妻柱:□-75×45×1.6 妻柱:□-75×45×1.6 母屋:φ38.1×1.6タフ 母屋:φ38.1×1.6タフ																																																																																	
垂木ピッチ	1.5m 1.0m 1.5m 1.0m																																																																																	
垂木	丸パイプ:φ25.4×1.2																																																																																	
タイバー	タイバー・中東:L-40×40×3																																																																																	
プレース	3/8インチプレース(鉛直、屋根)																																																																																	
天窓	アングル天窓																																																																																	
出入口	アルミスーパードア																																																																																	
屋根換気	谷換気																																																																																	
被覆材	硬質フィルム POフィルム 硬質フィルム POフィルム																																																																																	
性能表示																																																																																		
耐雪性	22kg 27kg																																																																																	
耐風性	40m 37m																																																																																	
採光性	89% 88% 86% 85%																																																																																	
ガラス高	2.6m 2.4m																																																																																	
P.058-059 「安心のハウス補償シリーズ」の内容を2025年度版に更新																																																																																		
P.088 「ウルトラエースシリーズ」ラインナップ表下の注意書き	※別途ウルトラエースのご契約が必要です。	※別途ウルトラネットのご契約が必要です。																																																																																
P.111 「かるかんハイ/かるかんハイロング」仕様表の「ギア比」	<table border="1"> <thead> <tr> <th>注文番号</th> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>ギア比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101082000507</td> <td>かるかんハイ</td> <td>50Mタイプ</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>101082000508</td> <td>かるかんハイロング</td> <td>100Mタイプ</td> <td>1:4</td> </tr> <tr> <td>101082000509</td> <td>かるかんスムーザー</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	注文番号	品名	規格	ギア比	101082000507	かるかんハイ	50Mタイプ	1:1	101082000508	かるかんハイロング	100Mタイプ	1:4	101082000509	かるかんスムーザー	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>注文番号</th> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>ギア比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101082000507</td> <td>かるかんハイ</td> <td>50Mタイプ</td> <td>1:3</td> </tr> <tr> <td>101082000508</td> <td>かるかんハイロング</td> <td>100Mタイプ</td> <td>1:6</td> </tr> <tr> <td>101082000509</td> <td>かるかんスムーザー</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	注文番号	品名	規格	ギア比	101082000507	かるかんハイ	50Mタイプ	1:3	101082000508	かるかんハイロング	100Mタイプ	1:6	101082000509	かるかんスムーザー	-	-																																																
注文番号	品名	規格	ギア比																																																																															
101082000507	かるかんハイ	50Mタイプ	1:1																																																																															
101082000508	かるかんハイロング	100Mタイプ	1:4																																																																															
101082000509	かるかんスムーザー	-	-																																																																															
注文番号	品名	規格	ギア比																																																																															
101082000507	かるかんハイ	50Mタイプ	1:3																																																																															
101082000508	かるかんハイロング	100Mタイプ	1:6																																																																															
101082000509	かるかんスムーザー	-	-																																																																															
P.231 「カラーリバーエース」型番イラスト下の注意書き	<p>※Iボルト・Uボルト・Pボルトは製品に含まれておりません。 ※1mおきにボルト穴(4個)があります。</p>	<p>※各種ボルトは製品に含まれておりません。 ※両端部に接続用のボルト穴(各4箇所)があります。 ※リバーエース用各種ボルト穴は端部50cmの位置から以降1m間隔でありますが(1型を除く)。</p>																																																																																

ページ	変更前	変更後																																																																																																																								
P.231 「カラーリバーエースワイド」型番イラスト下の注意書き	 <p>1型 3型 I-Pボルト 2型 Uボルト 4型 Jボルト</p> <p>※1ボルト・Uボルト・Pボルトは製品に含まれておりません。 ※1mおきにボルト穴(6個)があいています。</p>	 <p>1型 3型 I-Pボルト 2型 Uボルト 4型 Jボルト</p> <p>※各種ボルトは製品に含まれておりません。 ※両端部に接続用のボルト穴(各6カ所)があいています。 ※リバーエース用各種ボルト穴は端部50cmの位置から以降1m間隔であっています(1型を除く)。</p>																																																																																																																								
P.232 「リバーエース用ボルトセット」の説明文	<p>リバーエースに固定するためのパイプを支持する部品。</p> <p>リバーエースの型式に合わせて、お選びください。</p>	<p>リバーエースにパイプ(フィルム抑え用バンドを結ぶ)を固定する金具。</p> <p>リバーエースの型式に合わせて、お選びください。</p>																																																																																																																								
P.232 「カラーリバーエース・カラーリバーエースワイド」使用箇所と接続方法のイラスト追加	<p>リバーエース雨落し口</p> <p>リバーエースをつたってきた雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400157</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U75φ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10103400159</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400160</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>リバーエースワイド雨落し口</p> <p>リバーエースワイド用の雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400043</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400044</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400045</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	径	高さ	長さ	10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20	10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-	10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエース標準雨落し口	5mm×15mm	500	型式	径	高さ	長さ	10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500	<p>リバーエース雨落し口・リバーエースワイド雨落し口</p> <p>リバーエースをつたってきた雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400157</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U75φ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10103400159</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400160</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400043</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400044</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400045</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table> <p>リバーエース用ボルトセット</p> <p>リバーエースにパイプ(フィルム抑え用バンドを結ぶ)を固定する金具。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400149</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400151</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400162</td> <td>円筒型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>リバーエース雨落し口・リバーエースワイド雨落し口</p> <p>リバーエースをつたってきた雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400157</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U75φ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10103400159</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400160</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400043</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400044</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400045</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	径	高さ	長さ	10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20	10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-	10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500	型式	径	高さ	長さ	10103400149	丸型	200	200	10103400151	丸型	200	200	10103400162	円筒型	200	200	型式	径	高さ	長さ	10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20	10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-	10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20																																																																																																																							
10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-																																																																																																																							
10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエース標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20																																																																																																																							
10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-																																																																																																																							
10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400149	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400151	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400162	円筒型	200	200																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20																																																																																																																							
10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-																																																																																																																							
10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
P.232 ① 「カラーリバーエース」 ・注釈追加 (※取付可能なパイプの太さは19φ、22φです。) ② 「カラーリバーエースワイド」使用箇所 ・注釈削除 (※カラーリバーエースに取り付け可能なパイプの太さは19φ、22φです。 ※右図はUボルトを利用した場合です。)	<p>リバーエース用ボルトセット</p> <p>リバーエースにパイプ(フィルム抑え用バンドを結ぶ)を固定する金具。</p> <p>リバーエースの型式に合わせて、お選びください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400149</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400151</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400162</td> <td>円筒型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>リバーエース雨落し口・リバーエースワイド雨落し口</p> <p>リバーエースをつたってきた雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400157</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U75φ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10103400159</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400160</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400043</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400044</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400045</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	径	高さ	長さ	10103400149	丸型	200	200	10103400151	丸型	200	200	10103400162	円筒型	200	200	型式	径	高さ	長さ	10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20	10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-	10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500	<p>リバーエース用ボルトセット</p> <p>リバーエースにパイプ(フィルム抑え用バンドを結ぶ)を固定する金具。</p> <p>リバーエースの型式に合わせて、お選びください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400149</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400151</td> <td>丸型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>10103400162</td> <td>円筒型</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table> <p>リバーエース雨落し口・リバーエースワイド雨落し口</p> <p>リバーエースをつたってきた雨水を集水する部品。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>径</th> <th>高さ</th> <th>長さ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10103400157</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U75φ</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>10103400159</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400160</td> <td>リバーエース標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400043</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400044</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400045</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>標準径U100φ</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10103400154</td> <td>リバーエースワイド標準雨落し口</td> <td>5mm×15mm</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	型式	径	高さ	長さ	10103400149	丸型	200	200	10103400151	丸型	200	200	10103400162	円筒型	200	200	型式	径	高さ	長さ	10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20	10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-	10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-	10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																								
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400149	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400151	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400162	円筒型	200	200																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20																																																																																																																							
10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-																																																																																																																							
10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400149	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400151	丸型	200	200																																																																																																																							
10103400162	円筒型	200	200																																																																																																																							
型式	径	高さ	長さ																																																																																																																							
10103400157	リバーエース標準雨落し口	標準径U75φ	20																																																																																																																							
10103400159	リバーエース標準雨落し口	-	-																																																																																																																							
10103400160	リバーエース標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400043	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400044	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400045	リバーエースワイド標準雨落し口	標準径U100φ	-																																																																																																																							
10103400154	リバーエースワイド標準雨落し口	5mm×15mm	500																																																																																																																							
P.235 「プロパッカー®」の仕様表	<table border="1"> <thead> <tr> <th>注文番号</th> <th>規格</th> <th>入数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101080000317</td> <td>φ19</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>101080000318</td> <td>φ22</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>101080000319</td> <td>φ43</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	注文番号	規格	入数	101080000317	φ19	500	101080000318	φ22	500	101080000319	φ43	500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>注文番号</th> <th>規格</th> <th>入数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>101080000317</td> <td>φ19</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>101080000318</td> <td>φ22</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>101080000319</td> <td>φ25</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	注文番号	規格	入数	101080000317	φ19	500	101080000318	φ22	500	101080000319	φ25	500																																																																																																
注文番号	規格	入数																																																																																																																								
101080000317	φ19	500																																																																																																																								
101080000318	φ22	500																																																																																																																								
101080000319	φ43	500																																																																																																																								
注文番号	規格	入数																																																																																																																								
101080000317	φ19	500																																																																																																																								
101080000318	φ22	500																																																																																																																								
101080000319	φ25	500																																																																																																																								
P.252 「鳥よけワンタッチ! 果樹柵防鳥システム」の文章	<p>支線にワイヤークリップで固定する方法は こちらから 既設の防鳥ネットや防鳥ネットを支えるための支線ワイヤーを活かして、ワイヤークリップで施工することができます。</p> 	<p>支線にワイヤークリップで固定する方法は こちらから 既設の防鳥ネットや防鳥ネットを支えるための支線ワイヤーを活かして、ワイヤークリップで施工することができます。</p> 																																																																																																																								
P.254 「すれ帽子くん」のキャッチコピー	<p>その他(養生) (株)東和 すれ帽子くん 意匠登録1649465</p> <p>頼巻上げ開口部の、フィルムや防虫ネットの擦れ防止カバー!</p>	<p>その他(養生) (株)東和 すれ帽子くん 意匠登録1649465</p> <p>巻上げ開口部の、フィルムや防虫ネットの擦れ防止カバー!</p>																																																																																																																								
P.265 「ファインターフ」の対応追記	<p>ファインターフ</p> <p>芝がもっと元気に! 長く効くエコ肥料。</p> <p>芝がもっと元気に! 長く効くエコ肥料。SEDIA®</p> <p>①含有する養分は有機質由来のため、肥料効果はゆっくり持続します。 ②含有する養分は一部が植物由来のため、土壌を豊かにします。 ③含有するリンが根を養育するため、アミノ酸の効果が顕著に、早く分解するのではなく徐々に効果を発揮します。 ④水分が20%以上で、乾燥しにくい。アミノ酸などの不溶性養分が豊富です。 ⑤従来、コストをかけて処分していた農産物を有効利用、再生資源として有効活用することで環境可能なエコ肥料に貢献できます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>含有成分 (%)</th> <th>窒素</th> <th>リン</th> <th>カリ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準</td> <td>19</td> <td>4.26</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>適用面積 50~100㎡/㎡ (標準) (プロダクトスター)にて使用可能です。</p> <p>20210000001 ファインターフ 17.9kg</p>	含有成分 (%)	窒素	リン	カリ	標準	19	4.26	0.2	<p>ファインターフ</p> <p>芝がもっと元気に! 長く効くエコ肥料。SEDIA®</p> <p>①含有する養分は有機質由来のため、肥料効果はゆっくり持続します。 ②含有する養分は一部が植物由来のため、土壌を豊かにします。 ③含有するリンが根を養育するため、アミノ酸の効果が顕著に、早く分解するのではなく徐々に効果を発揮します。 ④水分が20%以上で、乾燥しにくい。アミノ酸などの不溶性養分が豊富です。 ⑤従来、コストをかけて処分していた農産物を有効利用、再生資源として有効活用することで環境可能なエコ肥料に貢献できます。</p> <p>生産調整のための代替品で ご対応させていただいております。 代替品についてのご説明は 東日本市場開発部 関東事業所 03-5819-0134 までお問い合わせください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>含有成分 (%)</th> <th>窒素</th> <th>リン</th> <th>カリ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>標準</td> <td>19</td> <td>4.26</td> <td>0.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>適用面積 50~100㎡/㎡ (標準) (プロダクトスター)にて使用可能です。</p> <p>20210000001 ファインターフ 17.9kg</p>	含有成分 (%)	窒素	リン	カリ	標準	19	4.26	0.2																																																																																																								
含有成分 (%)	窒素	リン	カリ																																																																																																																							
標準	19	4.26	0.2																																																																																																																							
含有成分 (%)	窒素	リン	カリ																																																																																																																							
標準	19	4.26	0.2																																																																																																																							

ページ	変更前	変更後																																								
P.266 「呼春」の対応追記																																										
P.274-275 「Bio-PAL®シリーズ」の新製品「エコピオワン」への移行コメント追記																																										
P.279 「天地(マルチ・トンネル)」の仕様表	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">天地(マルチ・トンネル)</th> </tr> <tr> <th>厚さ(mm)</th> <th>幅(mm)</th> <th>巻数(m)</th> <th colspan="2">色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>200</td> <td colspan="2">透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> <tr> <td>0.03</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>200</td> <td colspan="2">透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> </tbody> </table>	天地(マルチ・トンネル)					厚さ(mm)	幅(mm)	巻数(m)	色		0.02	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒		0.03	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">天地(マルチ・トンネル)</th> </tr> <tr> <th>厚さ(mm)</th> <th>幅(cm)</th> <th>巻数(m)</th> <th colspan="2">色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>200</td> <td colspan="2">透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> <tr> <td>0.03</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>200</td> <td colspan="2">透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> </tbody> </table>	天地(マルチ・トンネル)					厚さ(mm)	幅(cm)	巻数(m)	色		0.02	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒		0.03	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒	
天地(マルチ・トンネル)																																										
厚さ(mm)	幅(mm)	巻数(m)	色																																							
0.02	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																							
0.03	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																							
天地(マルチ・トンネル)																																										
厚さ(mm)	幅(cm)	巻数(m)	色																																							
0.02	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																							
0.03	95, 135, 150, 180, 210	200	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																							
P.279 「天地ホール(有孔マルチ)」の仕様表	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">天地ホール(有孔マルチ)</th> </tr> <tr> <th>厚さ(mm)</th> <th>幅(mm)</th> <th>穴径(mm)</th> <th>巻数(m)</th> <th>色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>φ35, φ45, φ60, φ80</td> <td>200, 400</td> <td>透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> <tr> <td>0.03</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>φ35, φ45, φ60, φ80</td> <td>200, 400</td> <td>透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> </tbody> </table>	天地ホール(有孔マルチ)					厚さ(mm)	幅(mm)	穴径(mm)	巻数(m)	色	0.02	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒	0.03	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">天地ホール(有孔マルチ)</th> </tr> <tr> <th>厚さ(mm)</th> <th>幅(cm)</th> <th>穴径(mm)</th> <th>巻数(m)</th> <th>色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.02</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>φ35, φ45, φ60, φ80</td> <td>200, 400</td> <td>透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> <tr> <td>0.03</td> <td>95, 135, 150, 180, 210</td> <td>φ35, φ45, φ60, φ80</td> <td>200, 400</td> <td>透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒</td> </tr> </tbody> </table>	天地ホール(有孔マルチ)					厚さ(mm)	幅(cm)	穴径(mm)	巻数(m)	色	0.02	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒	0.03	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒
天地ホール(有孔マルチ)																																										
厚さ(mm)	幅(mm)	穴径(mm)	巻数(m)	色																																						
0.02	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																						
0.03	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																						
天地ホール(有孔マルチ)																																										
厚さ(mm)	幅(cm)	穴径(mm)	巻数(m)	色																																						
0.02	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																						
0.03	95, 135, 150, 180, 210	φ35, φ45, φ60, φ80	200, 400	透明, 銀ネズ, ライトグリーン, ダークグリーン, 黒																																						
P.282 「外気導入機」の説明文	<p>暖房・除湿はもちろん、中温用エアコンなので夜冷が可能です。</p>	<p>強制的に外部の空気とハウス内の空気を入れ替えたり、ハウス内空気と混合して循環させたりすることで、昇温抑制が効果的に行えます。循環扇・換気扇と一緒に使うことでより効率的にハウス内の温湿度調整が可能です。</p>																																								
P.306 「側用内幌金具」を「か」行へ移動	<table border="0"> <tr> <td>走行式ロボット防除機 AUTOシリーズ.....</td> <td>188</td> </tr> <tr> <td>側用内幌金具.....</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>そさい園芸化成肥料.....</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>外ジョイント.....</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>ソフトシャイン®.....</td> <td>126</td> </tr> </table>	走行式ロボット防除機 AUTOシリーズ.....	188	側用内幌金具.....	219	そさい園芸化成肥料.....	263	外ジョイント.....	199	ソフトシャイン®.....	126	<table border="0"> <tr> <td>かんかん/かんかんロング.....</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>かんかんハイ/かんかんハイロング/かんかんスモーカー.....</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>側用内幌金具.....</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>換気&カーテン王neo.....</td> <td>095</td> </tr> <tr> <td>換気王neo/換気王neo4段変速.....</td> <td>095</td> </tr> <tr> <td>カンヌキ(UKハウス補強用).....</td> <td>028</td> </tr> </table>	かんかん/かんかんロング.....	111	かんかんハイ/かんかんハイロング/かんかんスモーカー.....	111	側用内幌金具.....	219	換気&カーテン王neo.....	095	換気王neo/換気王neo4段変速.....	095	カンヌキ(UKハウス補強用).....	028																		
走行式ロボット防除機 AUTOシリーズ.....	188																																									
側用内幌金具.....	219																																									
そさい園芸化成肥料.....	263																																									
外ジョイント.....	199																																									
ソフトシャイン®.....	126																																									
かんかん/かんかんロング.....	111																																									
かんかんハイ/かんかんハイロング/かんかんスモーカー.....	111																																									
側用内幌金具.....	219																																									
換気&カーテン王neo.....	095																																									
換気王neo/換気王neo4段変速.....	095																																									
カンヌキ(UKハウス補強用).....	028																																									
P.314 「アグリカルチャークラブ」入会資格等を更新																																										

ページ	変更前	変更後
P.316-318 「サービスネットワーク」の内容を2025年度版に更新		
P.319 ① 「サービスネットワーク」からホーチミン支店削除 ② 「サービスネットワーク」のWatanabe Pipe Vietnam Co.,Ltd.の住所を変更		

※WEBサイト掲載のPDFカタログは修正を反映しております。
 ※2025年8月30日までに確認した正誤表です。

以上

渡辺パイプ株式会社